

DALDORADO

ADVERTENCIA / PELIGRO / ATENCIÓN

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE REJILLA PERSONALIZADA

Estas rejillas son solo para salidas de GRAVEDAD no sumergidas.

PARA USO INTERIOR Y EXTERIOR

CERTIFICADO por IAPMO R&T según NSF/ANSI/CAN 50 2020

40% DE ÁREA ABIERTA de flujo sin restricciones a través de la rejilla

Referencia del Producto: DMD-FGO-NS-CU

- Al instalar y usar este equipo, siempre se deberán seguir las precauciones básicas, INCLUYENDO LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.
- LEA, SIGA Y COMPRENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS y guárdelas para referencia futura. Si tiene alguna pregunta o necesita más información, llame al 1-888-509-8128 para obtener asistencia.
- Instale el marco y la rejilla y/o solo la rejilla en el borde de concreto existente. El borde debe tener un ancho mínimo de 1 pulgada. Perfore agujeros de 5/16" con una broca para concreto a una profundidad de 1" para los anclajes de inserción de acero inoxidable 316. Los anclajes deben colocarse a 2" de la esquina, aproximadamente cada 20" a lo largo de la rejilla. Debe haber un mínimo de cuatro (4) anclajes por rejilla.
- Comience a mano los tornillos de acero inoxidable suministrados a través de los clips de sujeción para asegurarse de que no desgasten el anclaje de inserción de 3/16 SS. Apriete el tornillo a prueba de manipulaciones hasta que el sujetador esté ajustado, no apriete en exceso. NO USE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS.
- El área de rociado/splash pad no deberá ser operada si la tapa falta, está rota o se ha vuelto insegura de tal manera que se puede quitar sin el uso de herramientas.

DALDORADO

- Las rejillas y los sujetadores deben ser inspeccionados durante los períodos de mantenimiento regular (al menos una vez al año).
- El uso de adhesivos u otros métodos de fijación que impidan el acceso a las tuberías de desagüe está prohibido.
- Al invernar, la rejilla debe reinstalarse de acuerdo con las instrucciones de instalación originales.
- Todas las rejillas deberán ser instaladas de acuerdo con las instrucciones de instalación del fabricante.
- No se realizarán modificaciones ni al marco ni a la rejilla.
- Cualquier modificación de cualquier tipo a cualquier producto de Daldorado anulará TODAS las garantías.

DALDORADO, LLC., 4327 ARNOLD AVENUE, NAPLES, FL. 34104

Para consultas o asistencia, por favor llame a: (888)-509-8128



Esta rejilla DalFLEX está certificada por IAPMO R&T según la norma NSF/ANSI/CAN 50 para instalaciones acuáticas. Para uso interior y exterior.
www.IAPMO.com